



Inter Water®

Filtros de arena Serie "Pacific"

MODELO	CODIGO	DIAM.	ARENA SILICA	AREA FILTRANTE	CAPACIDAD CIRCULACION		LPM	GPM
					6 horas (lts)	8 horas (lts)		
140TP	1101-1114	14"	27 kgs.	1.04 pies ²	40,882	54,509	113	30
160TP	1101-1116	16"	60 kgs.	1.4 pies ²	45,324	60,432	125.9	33.2
190TP	1101-1119	19"	90 kgs.	1.8 pies ²	54,036	72,048	150.1	39.6
240TP	1101-1124	24"	150 kgs.	3.1 pies ²	84,780	113,040	235.5	62.2



160TP

*Flujos basados en la norma NSF (20 gpm/pie² de área filtrante) utilizando arena #20.

- Tanque fabricado en plástico resistente a rayos UV.
- Funcionan a una presión de trabajo de hasta 50 psi.
- Modelo de 14" cuenta con válvula superior de 4 pasos con abrazadera de plástico para fácil acceso al tanque.
- Modelos de 16", 19" y 24" cuentan con válvula superior de 7 pasos con abrazadera de plástico para fácil acceso al tanque.
- Tapón inferior para drenar tanque.
- Manómetro incluido.
- 3 años de garantía.

* LAS CARGAS FILTRANTES SON POR SEPARADO.

* FILTRE HASTA 3 MICRAS UTILIZANDO ZEOLITE

Accesorios para filtros Inter Water



VTP7



FTP15



V3W

MODELO	CODIGO	DESCRIPCION
VTP7	1101-1115R	Para filtros 160 TP, 190 TP Y 240 TP Conexión 1 1/2"
FTP15	1100-0101	Tuerca unión para válvula (necesita 3)
V3W	1100-0201	Válvula de 3 vías

*NOTA: LOS ACCESORIOS NO APLICAN PARA MODELO 140TP

Distribuidor autorizado:

Filtros de arena Serie “Pacific”



**Inter®
Water**

Filtros Serie “Pacific”

Fabricados con los más altos estándares de calidad, los filtros Serie “Pacific” ofrecen los últimos detalles en tecnología, ofreciendo eficiencia, durabilidad, facilidad de operación y bajo mantenimiento.

Los filtros Serie “Pacific” son totalmente a prueba de la corrosión y ofrecen la posibilidad de filtrar hasta 3 micras utilizando InterZeo (Zeolite) como material filtrante.

- Tanque fabricado en plástico resistente a rayos UV.
- Funcionan a una presión de trabajo de hasta 50 psi.
- Válvula superior de 4 o 7 pasos (según modelo) con abrazadera de plástico para fácil acceso al tanque.
- Tapón inferior para drenar tanque.
- Manómetro incluido.
- 3 años de garantía.



* LAS CARGAS FILTRANTES SON POR SEPARADO.
* FILTRE HASTA 3 MICRAS UTILIZANDO ZEOLITE

*Flujos basados en la norma NSF (20 gpm/pie² de área filtrante) utilizando arena #20.

Distribuidor autorizado: